

KT-SC | Wielozakresowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 5-28 mm / IP54



Moduły KT-SC oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KT-SC oparty jest na dużym module KT i umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i węży pneumatycznych o średnicach od 5 do 28 mm. Moduły KT-SC nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.




Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Bardzo duża elastyczność przepustu
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy

Rodzaje i rozmiary produktów

KT-SC duży	Numer części	41485	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269321474	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
	Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	5 - 28 mm
	Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	1 x 5 - 28 mm
	Długość	41,5 mm		
	Szerokość	42 mm		

KT-SC mały	Numer części	41490	Wysokość	19 mm
	EAN	4251269331329	Wysokość montażu	2 mm
	Opak.	10	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
	Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	4 - 12 mm
	Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	1 x 4 - 12 mm
	Długość	21 mm		
	Szerokość	21 mm		

