

KTF | Moduły uszczelniające do KEL-JUMBO

do kabli o średnicy 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Moduły uszczelniające KTF nadają się do kabli o średnicy do 65 mm.

Pasują do [ram dzielonych KEL-JUMBO](#).

Kable o porównywalnie mniejszej średnicy można stosować z ramkami KEL-JUMBO po zastosowaniu modułu adaptera KTA.

Moduły KTF-SCDP oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KTF-SCDP umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i węży pneumatycznych o średnicach od 8 do 55 mm. Moduły KTF-SCDP nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie przewodów do 65 mm średnicy
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać (KTF-SCDP)

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

42371
4251269308581
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm
37 mm

Wysokość montażu
Moduły zaślepki
Zakres mocowania

2,5 mm
1
Moduły zaślepki




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42376
4251269308598
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
33 - 36 mm
1 x 33 - 36 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42379
4251269308604
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42382
4251269308611
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42385
4251269308628
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42388
4251269308635
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42391
4251269308642
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42394
4251269308659
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okragły kabel
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42397
4251269308666
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42370
4251269308574
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Moduł uszczelniający z adapterem



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42398
4251269332005
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
81 mm
81 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki
Zakres mocowania
Zakres mocowania

37 mm
2,5 mm
Okrągły kabel
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm

icotek[®]
smart cable management