

KTMB 183 | Moduły wielozakresowe do KEL 183

do kabli o średnicy 34 - 75 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Moduły KTMB-P do KTMB-S są odpowiednie dla kabli o średnicy do 75 mm. Moduły te mogą być używane z [ramami do wprowadzania kabli KEL 183](#).

Moduły te nie są dzielone i mają określony obszar do przeprowadzania kabla.

Zaślepka KTMB-O może przyjąć rozmiary kabli w określonym zakresie. Membrana KTMB-O może być przebijana lub cięta (średnica kabla minus 10 mm) dla kabli o średnicy do 55 mm.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

Zalety i korzyści

- Montaż przewodów o średnicy do 75 mm
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

41410
4251269307133
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm
19 mm

Wysokość montażu
Moduły zaślepki
Zakres mocowania

2 mm
1
Moduły zaślepki




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41415
4251269307140
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
34 - 44 mm
1 x 34 - 44 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41420
4251269307157
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41425
4251269307164
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41430
4251269307171
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm