

# KVT 80 | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, pasujące do wycięcia M80 / IP54 / UL Typ 12



Dzielone dławnice KVT 80 są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania kabli z konektorami. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączy, a także przewody rurowe można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54 / UL Typ 12.

Łącząc dwie połowki ramy za pomocą dostarczonych śrub, moduły zapewniają wystarczający nacisk na poprowadzone kable, aby uzyskać wysoki stopień trzymania przewodów. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 24 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego. KVT 80 można zamontować na ścianie o grubości od 1,5 mm do 10 mm. W dostawie zawiera się płaska gumowa uszczelka.

Uwaga: Podczas montażu KVT 80 na blachie zalecamy następujące momenty dokręcania: Blacha 1,5 mm = 1 Nm | Arkusz 2 - 10 mm = 1,5 Nm

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

RIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

## Specyfikacja


|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| IP stopień ochrony | IP54                                       |
| UL Type (UL 50E)   | UL Type 12                                 |
| Materiał           | Poliwęglan                                 |
| Klasa ogniowa      | UL94-V0, samogasnący                       |
| Zakres temperatur  | -30 C° do 100 C°                           |
| Właściwości        | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |
| Opcje montażu      | Mocowanie za pomocą śrub                   |

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444

## Rodzaje i rozmiary produktów

|  |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Numer części<br>EAN<br>Opak.<br>Dla max. liczba kabli<br>Maks. średnica kabla<br>Kolor<br>Średnica zewnętrzna | <b>45237</b><br><b>4251269311376</b><br><b>1</b><br><b>24</b><br><b>17 mm</b><br><b>szary (bliski do RAL 7035)</b><br><b>100 mm</b> | Wysokość montażu<br>Rozmiar otworu, metryczny<br>Rozmiar otworu, okrągły<br>Nadaje się do modułów | <b>16 mm</b><br><b>M80</b><br><b>80 mm</b><br><b>6 x KT mały</b> |
|  | Numer części<br>EAN<br>Opak.<br>Dla max. liczba kabli<br>Maks. średnica kabla<br>Kolor<br>Średnica zewnętrzna | <b>45238</b><br><b>4251269311383</b><br><b>1</b><br><b>24</b><br><b>17 mm</b><br><b>czarny</b><br><b>100 mm</b>                     | Wysokość montażu<br>Rozmiar otworu, metryczny<br>Rozmiar otworu, okrągły<br>Nadaje się do modułów | <b>16 mm</b><br><b>M80</b><br><b>80 mm</b><br><b>6 x KT mały</b> |




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Średnica zewnętrzna

**45236**  
**4251269311369**  
**1**  
**9**  
**35 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**100 mm**

Wysokość montażu  
Rozmiar otworu, metryczny  
Rozmiar otworu, okrągły  
Nadaje się do modułów

**16 mm**  
**M80**  
**80 mm**  
**2 x KT mały**  
**1 x KT duży**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Średnica zewnętrzna

**45239**  
**4251269311390**  
**1**  
**9**  
**35 mm**  
**czarny**  
**100 mm**

Wysokość montażu  
Rozmiar otworu, metryczny  
Rozmiar otworu, okrągły  
Nadaje się do modułów

**16 mm**  
**M80**  
**80 mm**  
**2 x KT mały**  
**1 x KT duży**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management