

KVT-ER | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12 / 4X*



KVT-ER to dzielone dławiki kablowe do prowadzenia i uszczelniania kabli ze złączami, o średnicach od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) i 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34). Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn), uszczelnić i zamocować zgodnie z EN 62444.

Rozmiary KVT-ER są oparte na standardowych metrycznych otworach M25, M32, M50 i M63. Dostarczane razem z przeciwnakrętkami. Do montażu zalecamy dokręcenie śrub dławika z max. 2 Nm.

Dzięki wkomponowanej uszczelce i modułom z jednym otworem, KVT-ER zapewnia certyfikowane stopnie ochrony IP66 / IP68 i UL Typ 12 i 4X*.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL	RI	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Korpus: Polipropylen Uszczelnienie: Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 110 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	45450
EAN	4251269319716
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	15 mm
Kolor	czarny
Średnica zewnętrzna	46 mm

Wysokość montażu	20 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Gwint	M25 x 1,5
Długość gwintu	18 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały



Numer części	45452
EAN	4251269318900
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	16 mm
Kolor	czarny
Średnica zewnętrzna	46 mm

Wysokość montażu	20 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	18 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45454
4251269318917
5
2
16 mm
czarny
63 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45456
4251269318931
5
4
16 mm
czarny
75 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45455
4251269318924
5
1
35 mm
czarny
75 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT duży