

KVT | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M20 - M63 / IP54 / UL Typ 12



KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu oraz uszczelniania kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączy, a także przewody rurowe można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54 / UL Typ 12.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który jest osadzony w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawierają się przeciwnakrętka oraz uszczelka.

Do prowadzenia wtyków D-Sub, DVI lub PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławikami KVT wymagane są specjalne przeciwnakrętki z wycięciami.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45034
4251269311147
10
4
11 mm
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 x 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45024
4251269311062
10
4
11 mm
czarny
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 x 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45035
4251269311154
10
4
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45025
42512693111079
10
4
15 mm
czarny
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45036
4251269311161
10
4
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45026
42512693111086
10
4
17 mm
czarny
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45037
4251269311178
10
4
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna


45027
42512693111093
10
4
17 mm
czarny
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów


20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT mały




Numer części	45203	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311307	Rozmiar otworu, metryczny	M40
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Dla max. liczba kabli	4	Gwint	M40 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Nadaje się do modułów	1 x KT mały
Średnica zewnętrzna	50 mm		




Numer części	45028	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311109	Rozmiar otworu, metryczny	M40
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Dla max. liczba kabli	4	Gwint	M40 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	czarny	Nadaje się do modułów	1 x KT mały
Średnica zewnętrzna	50 mm		




Numer części	45205	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311321	Rozmiar otworu, metryczny	M40
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Dla max. liczba kabli	4	Gwint	M40 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Nadaje się do modułów	1 x KT mały
Średnica zewnętrzna	50 mm		




Numer części	45029	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311116	Rozmiar otworu, metryczny	M40
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Dla max. liczba kabli	4	Gwint	M40 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	czarny	Nadaje się do modułów	1 x KT mały
Średnica zewnętrzna	50 mm		



Numer części	45204	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311314	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Gwint	M50 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Nadaje się do modułów	2 x KT mały
Średnica zewnętrzna	60 mm		



Numer części	45030	Wysokość montażu	20,5 mm
EAN	4251269311123	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	8	Gwint	M50 × 1,5
Maks. średnica kabla	17 mm	Długość gwintu	14 mm
Kolor	czarny	Nadaje się do modułów	2 x KT mały
Średnica zewnętrzna	60 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45206
4251269311338
5
8
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
60 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45031
4251269311130
5
8
17 mm
czarny
60 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45215
4251269311352
5
16
16 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45115
4251269311253
5
16
16 mm
czarny
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45212
4251269311345
5
1
35 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45112
4251269311246
5
1
35 mm
czarny
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT duży

