

Okrągłe wykrojniki

do wycięć na dławice kablowe i okrągłe przepusty kablowe



Samocentrujące wykrojniki do stali, aluminium oraz plastiku. Wykrojniki dostępne w rozmiarach PG 16, M16 M75, M80 i M85. Można stosować do wszystkich dławnic dzielonych icotek oraz okrągłych przepustów kablowych.

Specjalny kształt wykrojnika redukuje siłę nacisku a zatem i niezbędny wysiłek. Wykrojnik, w zależności od rodzaju, dzieli odpad na wiele części przez co łatwiej go usunąć*. Do instalacji okrągłych przełączników icotek oferuje wykrojnik PG16 ze zintegrowanym 3mm nacięciem.

Wykrojniki zaprojektowano do otwornic ręcznych oraz hydraulicznych.

Zawartość zestawu:

Wykrojnik i matryca (bez trzpienia)

Specyfikacja

Materiał	Stal hartowana i czerniona
----------	----------------------------

Zalety i korzyści

- Łatwe otworowanie i usuwanie odpadu dzięki wielu ostrzom
- Współpracują z ręcznymi i hydraulicznymi otwornicami icotek oraz innych producentów

Rodzaje i rozmiary produktów

Wykrojnik M16	Numer części	80020	Materiał	Plastik, Mild
	EAN	4251269316	stemplujący	steel (St)
	Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
	Rozmiar otworu, okrągły	16,2 mm	ściany	
	Rozmiar otworu, metryczny	M16	Trzpień	80200
	Nadaje się do:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Gwint UNF		9,5 mm		



Wykrojniki M16 V2A



Numer części	80120	Materiał	Stal
EAN	4251269316340	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	16,2 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M16	Trzpień	80210
Nadaje się do:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Gwint UNF	11,1 mm		

Wykrojniki M20



Numer części	80021	Materiał	Plastik, Mild
EAN	4251269316173	stemplujący	steel (St)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	20,4 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M20	Trzpień	80200
Nadaje się do:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Gwint UNF	9,5 mm		

Wykrojniki M20 V2A



Numer części	80121	Materiał	Stal
EAN	4251269316357	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	20,4 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M20	Trzpień	80210
Nadaje się do:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Gwint UNF	11,1 mm		



Numer części	80022	Materiał	Plastik, Mild
EAN	4251269316180	stemplujący	steel (St)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25,4 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M25	Trzpień	80200
Nadaje się do:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Gwint UNF	9,5 mm		

Wykrojniki M25 V2A

	Numer części	80122	Materiał	Stal
	EAN	4251269316364	stemplujący	nierdzewna (V2A)
	Opak.	1	Maks. grubość ściany	2 mm
	Rozmiar otworu, okrągły	25,4 mm	Trzpień	80210
	Rozmiar otworu, metryczny	M25		
	Nadaje się do:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
	Gwint UNF	11,1 mm		

	Numer części	80023	Materiał	Plastik, Mild
	EAN	4251269316197	stemplujący	steel (St)
	Opak.	1	Maks. grubość ściany	3 mm
	Rozmiar otworu, okrągły	32,5 mm	Trzpień	80201
	Rozmiar otworu, metryczny	M32		
	Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
	Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M32 V2A



Numer części	80123	Materiał	Stal
EAN	4251269316371	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M32	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M40



Numer części	80024	Materiał	Plastik, Mild
EAN	4251269316203	stemplujący	steel (St)
Opak.	1	Maks. grubość	3 mm
Rozmiar otworu, okrągły	40,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M40	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M40 V2A



Numer części	80124	Materiał	Stal
EAN	4251269316388	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	40,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M40	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M50



Numer części	80025	Materiał	Plastik, Mild
EAN	4251269316210	stemplujący	steel (St)
Opak.	1	Maks. grubość	3 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M50	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT-50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M50 V2A



Numer części	80125	Materiał	Stal
EAN	4251269316395	stemplujący	nierdzewna (V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M50	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M63



Numer części	80026	Materiał	Plastik, Mild
EAN	4251269316227	stemplujący	steel (St)
Opak.	1	Maks. grubość	3 mm
Rozmiar otworu, okrągły	63,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M63	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M63 V2A



Numer części	80126	Materiał	Stal
EAN	4251269316	stemplujący	nierdzewna
	401		(V2A)
Opak.	1	Maks. grubość	2 mm
Rozmiar otworu, okrągły	63,5 mm	ściany	
Rozmiar otworu, metryczny	M63	Trzpień	80201
Nadaje się do:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M75



Numer części	80029	Materiał	Mild steel
EAN	4251269319	stemplujący	(St), Plastik
	181	Maks. grubość	2 mm
Opak.	1	ściany	
Rozmiar otworu, okrągły	75,5 mm	Trzpień	80201
Rozmiar otworu, metryczny	M75		
Nadaje się do:	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M75 V2A



Numer części	80071	Materiał	Stal
EAN		stemplujący	nierdzewna
Opak.	1		(V2A)
Rozmiar	75,5 mm	Maks. grubość	2 mm
otworu,		ściany	
okrągły		Trzpień	80201
Rozmiar	M75		
otworu,			
metryczny			
Nadaje się do:	DB 3×4		
	M75, KEL-		
	DPF 75		
Gwint UNF	19 mm		

Wykrojniki M80



Numer części	80034	Maks. grubość	2,5 mm
EAN	4251269324	ściany	
	147	Trzpień	80201
Opak.	1		
Rozmiar	80 mm		
otworu,			
okrągły			
Rozmiar	M80		
otworu,			
metryczny			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Plastik, Mild		
stemplujący	steel (St)		

Wykrojnik PG 16



Numer części	80027	Trzpień	80210
EAN	4251269316		
	234		
Opak.	1		
Rozmiar	22,5 mm		
otworu, okrągły			
Gwint UNF	9,5 mm		
Materiał	Plastik, Mild		
stemplujący	steel (St)		
Maks. grubość ściany	3 mm		

Wykrojnik PG 16 z nacięciem zapobiegającym obracaniu



Numer części	80028	Trzpień	80205
EAN	4251269316	Przeciwnakrętk	80227
	241	a	
Opak.	1		
Rozmiar otworu, okrągły	22,5 mm		
Gwint UNF	9,5 mm		
Materiał stemplujący	Plastik, Mild steel (St)		
Maks. grubość ściany	3 mm		

Wykrojnik PG 16 V2A z nacięciem zapobiegającym obracaniu



Numer części	80128	Trzpień	80205
EAN	4251269316	Przeciwnakrętk	80227
	418	a	
Opak.	1		
Rozmiar otworu, okrągły	22,5 mm		
Gwint UNF	9,5 mm		
Materiał stemplujący	Stal nierdzewna (V2A)		
Maks. grubość ściany	2 mm		

Trzpień 80200



Numer części **80200**
EAN
Opak. **1**
Średnica D1 **19 mm**
Średnica D2 **9,5 mm**
Długość **105 mm**

Trzpień 80201



Numer części **80201**
EAN
Opak. **1**
Średnica D1 **19 mm**
Długość **125 mm**

Trzpień 80210



Numer części **80210**
EAN
Opak. **1**
Średnica D1 **19 mm**
Średnica D2 **11,1 mm**
Długość **105 mm**

