

AT-KS Genomföringsadapter



för Keystone Jack



Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal Längd Bredd Höjd Monteringshöjd	39952 4251269321481 10 42 mm 41,5 mm 19 mm 2 mm	Keystone-modul	-
	ArtNr. EAN Antal Längd Bredd Höjd Monteringshöjd	39968 4251269325151 1 42 mm 41,5 mm 19 mm 2 mm	Keystone-modul	USB 3.0

Tätningen AT-KS är konstruerad på basis av en stor KT-genomföring. Polyamidkroppen är gjuten med elastomer.


Håltagningen möjliggör en snap-in-montering för alla kopplingar baserade på Keystone-systemet. Vid behov kan [keystone-kopplingarna](#) demonteras med en skruvmejsel.

Införandet av AT-KS i en icotek-kabelgenomföringsram möjliggör genomföring av kablar med och utan kontakter i kombination med skapandet av gränssnitt för Keystone-kopplare inom ett kabelgenomföringssystem. Separat håltagning för kontakter är inte längre nödvändigt.

AT-KS ger skyddsklass upp till IP54 (beroende på Keystone-kopplingstyp och tillverkare).

Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan anslutningar integreras direkt i kabelgenomföringsramen
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Genomföringarna passar alla Keystonekopplingar
- Snap-in montering




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

USB-C




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

HDMI 2.1




ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

CAT6a



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Bredd
Höjd
Monteringshöjd

39983
4251269336409
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone-modul

CAT7