



Specifikationer

Material	Stål, härdat och förbränt
Brandklass	

Fördelar

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	80095	Max.	2 mm
	EAN	4251269333	vägg tjocklek	
		316		
	Antal	1		
	Number of centre punches	3		
	Kompatibel med CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
	Tråd UNF	19 mm		
	Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		

ArtNr.	80195	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	354		
Antal	1		
Number of centre punches	3		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



ArtNr.	80096	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	323		
Antal	1		
Number of centre punches	3		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		



ArtNr.	80196	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	361		
Antal	1		
Number of	3		
centre			
punches			
Kompatibel	FWS-A 25,		
med CONFIX™	FWS-B 21		
FWS			
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart	Rostfritt stål		
material	V2A		



ArtNr.	80097	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	330		
Antal	1		
Number of	4		
centre			
punches			
Kompatibel	FWS-A 32,		
med CONFIX™	FWS-B 29		
FWS			
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart	Plast, Mild		
material	steel (St)		

ArtNr.	80197	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	378		
Antal	1		
Number of centre punches	4		
Kompatibel med CONFIX™ FWS	FWS-A 32, FWS-B 29		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



ArtNr.	80098	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	347		
Antal	1		
Number of centre punches	4		
Kompatibel med CONFIX™ FWS	FWS-A 40, FWS-B 36		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Plast, Mild steel (St)		





ArtNr.	80198	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	385		
Antal	1		
Number of	4		
centre			
punches			
Kompatibel	FWS-A 40,		
med CONFIX™	FWS-B 36		
FWS			
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart	Rostfritt stål		
material	V2A		



ArtNr.	80099	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	255		
Antal	1		
Number of	4		
centre			
punches			
Kompatibel	FWS-A 50,		
med CONFIX™	FWS-B 48		
FWS			
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart	Plast, Mild		
material	steel (St)		

ArtNr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	vägg tjocklek	
	262		
Antal	1		
Number of centre punches	4		
Kompatibel med CONFiX™ FWS	FWS-A 50, FWS-B 48		
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart material	Rostfritt stål V2A		



icotek®
smart cable management