



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


cULus

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet

Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70351.601
4251269328657
5
4
12,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70351.600
4251269328534
5
4
12,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd


70354.601
4251269328688
5
8
10,2 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	70354.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328565	Yttre diameter	52 mm
Antal	5	Utskärning, rund	40,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M40
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M40 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	70355.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328695	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		För kabelldiameterar	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	70355.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328572	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	8	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		För kabelldiameterar	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.	70356.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328701	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	10	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		För kabelldiameterar	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.	70356.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328589	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	10	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		För kabeldiametrar	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.	70357.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328718	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	12	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		För kabeldiametrar	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	70357.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328596	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	12	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		För kabeldiametrar	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm



ArtNr.	70358.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328725	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		För kabeldiametrar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	70358.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328602	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 × 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		För kabeldiametrar	19 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr. **70359.601**
EAN **4251269328732**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **70359.600**
EAN **4251269328619**
Antal **5**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **70360.601**
EAN **4251269328749**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **70360.600**
EAN **4251269328626**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **70361.601**
EAN **4251269328756**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabelldiameterar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabeldiаметrar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabeldiаметrar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Höjd

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
(S)VOC tested
För kabeldiаметrar

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm