

KEL-FA | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12



KEL-FA-serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontakterade kablar. Efter montering av [KT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen sätts locket på och de två spännspakarna låses med den nedre delen genom att trycka ner dem. Den vridsäkra konstruktionen av KEL-FA möjliggör intuitiv montering.

KEL-FA-ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-FA ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självsläckande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP

Fördelar


- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Dragavlastning enligt EN 62444 (när du använder KT-kabelinsatser med ett hål)
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	55241
EAN	4251269324796
Antal	10
För antal kablar	40
Max. kabel diameter	15 mm
Längd	147 mm
Bredd	62 mm

Höjd	22 mm
Monteringshöjd	22 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	6 mm
Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	55247
EAN	4251269324802
Antal	10
För antal kablar	25
Max. kabel diameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	62 mm

Höjd	22 mm
Monteringshöjd	22 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	6 mm
Lämplig för insatser	6 x KT små 1 x KT stor




ArtNr. **55244**
EAN **4251269324819**
Antal **10**
För antal kablar **6**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **55168**
EAN **4251269324826**
Antal **10**
För antal kablar **32**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **8 x KT små**




ArtNr. **55165**
EAN **4251269324833**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **55162**
EAN **4251269324840**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**



ArtNr. **55216**
EAN **4251269324857**
Antal **10**
För antal kablar **24**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Längd **100 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **65 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **6 x KT små**



ArtNr. **55212**
EAN **4251269324864**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Längd **100 mm**
Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **22 mm**
Utskärning **65 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
1 x KT stor

