

KEL-FG-ER | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP65



IP54

IP55

IP64

RoHS compliant

IP65

US

EN 45545-2

Made in Germany

Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG-ER egnar sig för tätning (IP65), dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp. För kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsenomförings KTG 13 - KT 34).

KEL-FG-ER-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-ER-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåtten 36x46mm.

KEL-FG-ER-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	57,5 mm

Fördelar


- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42340
EAN	4251269328787
Antal	1
För antal kablar	10
Max. kabel diameter	16 mm
Längd	147 mm
Bredd	80 mm

Höjd	57,5 mm
Monteringshöjd	57,5 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,5 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	42341
EAN	4251269328794
Antal	1
För antal kablar	7
Max. kabel diameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	80 mm

Höjd	57,5 mm
Monteringshöjd	57,5 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,5 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	6 x KT små 1 x KT stor




ArtNr. **42342**
EAN **4251269328800**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42344**
EAN **4251269328824**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Längd **79,8 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **42343**
EAN **4251269328817**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **79,8 mm**
Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**
Monteringshöjd **57,5 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42347**
EAN **4251269328855**
Antal **5**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **112 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **5 x KT små**



ArtNr. **42346**
EAN **4251269328848**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **100 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **3 x KT små**



ArtNr. **42345**
EAN **4251269328831**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**

