

QT-AT-PP Genomföringsadapter

för PushPull kontakter / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Genomföringsadaptern QT-AT-PP baserar på en stor QT genomföring. I den här genomföringen finns det en polyamidkropp.

Med de påskruvbara höljena kan alla modulerna i kategorin "compact" som förfogar över ett PushPull system insättas i genomföringen.

Med genomföringen QT-AT-PP kan delbara kabelinföringen användas för att föra igenom prekonfektionerade ledningar och tjäna som gränssnitt. På det viset kan man reducera väggutbrutningar och arbetskostnader.

PushPull moduler och höljena är inte inkluderade i sändningen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- By utilising the QT-AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	42602
EAN	4251269323010
Antal	10
Längd	40 mm
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm
Monteringshöjd	2 mm

icotek®
smart cable management