

KEL-DPU-BS IFPS yangın bariyerli kablo geiş plakaları (EN45545-3)

sağlam, yüksek gerilme azaltma, geçmeli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPU-BS yangın bariyerli kablo geiş plakaları, raylı araçlarda kullanıma uygundur. EN 45545-2, EN 45545-3 ve EN 1363-1 şartlarını karşılamaktadır.

Sağlam kablo geiş plakaları KEL-DPU-BS ile dar alanlara, 3.2 ile 20.5 mm ap arası ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift yönlü IP65 / IP66 / IP67 / IP68 sızdırmazlığı sağlar. KEL-DPU-BS özellikle güçlendirilmiş erevesi ve geirilen kabloların yüksek gerilmeyi azaltması ile ön plana çıkmakta.

KEL-DPU 24-BS kablo geiş plakaları, 24 kutuplu ağır baėlantı konnektörlerin boşaltmaları ile aynıdır.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Köpüklenen IFPS yangın bariyerleri kablo girişlerin arkasına monte edilir, kabaran grafit bazlı ürün, yangın anında büyümektedir. Burada oluşan bariyer, alev ve sıcak ısıyı bir odadan diėer odaya gemesini engellemektedir.

*4X sadece iç mekan kullanımı için

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL US	HL3 EN 45545-2	E45 EI30 EN 45545-3
EN 61373	JAPAN RAILWAY TESTED FLAME RETARDANT	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE
Made in Germany					

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	köpüren, halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar


- EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 ve EN 61373 şartlarına uygun
- Her kablo girişine sadece bir adet yangın bariyeri
- Yüksek sınıfı E45 / EI30
- Titreşime dayanıklıdır
- ok basit donatma
- Yüksek yoğunluk, ok yönlölük
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları


	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	99300.010 4251269318559 5 13 20,5 mm gri (RAL 7035`e yakın) 147 mm	Genişlik Yükseklik Montaj yüksekliėi Boşaltma ivata delik adetleri ivata delik apları Kablo apları için	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm
--	---	---	---	--




Sipariş No.	99300.011	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318566	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Sipariş No.	99300.012	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318573	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




Sipariş No.	99300.013	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318580	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No.	99300.014	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318597	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.	99300.015	Genişlik	58 mm
EAN	4251269318603	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	20	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	10,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo çapları için	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.016
4251269318610
5
21
12,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

99300.017
4251269318627
5
32
6,3 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
147 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm

icotek[®]
smart cable management