

KT-SC | Çok yönlü kablo insertleri

kablo çapı 4 - 25 mm arası için / IP54



KT-SC kablo insertlerinin, özellikle kablo çaplarının önceden bilinmeyen yerlerde örn: şantiyelerde kullanılması uygundur.

Kablo / hortum çapına bağlı olarak, sızdırmazlık olukları istenen sızdırmazlık alanına çok kolay bir şekilde soyulabilir. Tek yapmanız gereken halkalar arasına küçük bir delik açmak. İlgili halka daha sonra çıkarılabilir. Bu "soyma prensibinin" avantajı, soyulmuş alanın her zaman yuvarlak olması ve bu nedenle çok iyi sızdırmaz olmasıdır.

Kablo inserti KT-SC, KT boyutuna dayanır ve elektrik kablolarının yanı sıra 4 ile 28 mm çapında pnömatik hortumların geçirilmesini ve IP54 ile sızdırmazlığını sağlar.

Kablo inserti KT-SC kesik olmadığından dolayı önceden monte edilmiş kablolar için uygun değildir! Kablo pabucu monte edilmişse geçirilmesi mümkün.

IP54

RIA

HL3
EN 45545-2

E45
EI30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kolaylaştırılmış depolama
- Yüzükler çok kolay soyulur
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Mahalli bölgedeki soketsiz Kablo montajı için çok uygundur

Ürün tipleri ve boyutları


KT-SC büyük



Sipariş No. **41485**
EAN **4251269321474**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Genişlik **42 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **5 - 28 mm**
Kablo çapları için **1 x 5 - 28 mm**

KT-SC küçük



Sipariş No. **41490**
EAN **4251269331329**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Genişlik **21 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yüksekliği **2 mm**
Kablo tipi için **Kablo yuvarlak**
Kablo çapları için **4 - 12 mm**
Kablo çapları için **1 x 4 - 12 mm**

icotek®

