# AT-FL 适配器穿芯

## 方形法兰转换穿芯M23,防护等级达到IP65



适配穿芯AT-FL也是基于大型KT穿芯设计。框架以聚酰胺和合成橡胶合模而成。

通过使用新款适配器穿芯AT-FL,所有尺寸为 $19.8\times19.8~mm$ (M23)的方形法兰模块都可以直接集成到电缆入口中。

新款适配器穿芯可用于引入预组装的电缆,同时借助icotek电缆引入系统也可用作M23连接器的接口。

免除在机柜上为连接器单独开孔的麻烦。

AT-FL提供IP65的防护等级。

**ECOLAB** certified

IP54

IP55

IP64
RoHS

IP65

RI A

**← HL3** EN 45545-2


#### 规格

IP防护等级(EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤

### 产品优势

- 通过使用AT-FL 穿芯,连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 减少安装工时

#### 产品类型和尺寸



订货号 EAN 包装度 度度度度 高装度度度 39965 4251269323768 5 42 mm

42 mm 41,5 mm 19 mm 2 mm

