

# CONFIX™ WST 可分波纹管

用于带连接器的电缆



## 规格

|    |                 |
|----|-----------------|
| 材料 | 聚丙烯             |
| 温度 | -30 C° 到 105 C° |
| 属性 | 防紫外线            |

## 产品类型和尺寸

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
|  | 订货号      | 31200.xxxxx |
|  | EAN      |             |
|  | 包装单位     | 1           |
|  | 公称尺寸     | NW 10       |
|  | 外径       | 13,6 mm     |
|  | 内径       | 8,7 mm      |
|  | 弯曲半径（静态） | 25 mm       |

CONFIX™ WST是可分式波纹导管。非常适合在恶劣环境中引入带连接器或标准的电缆。

结合KVT-W90具有高度的灵活性。 由于提供了多种可分穿芯，因此可以使用多种尺寸的波纹管。

CONFIX™ WST 波纹管的长度可以根据您的应用进行定制。

定义您的个人长度：

订单号（例如）：

长度 = 1.500毫米 --> 订购No. 31200.01500

所有波纹管以米为单位（步长为0.5 m）。

## 产品优势

■ 系统升级改造和维护变得简单快速



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31210.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31410,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31411</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 14</b>       |             |               |
| 外径       | <b>18,5 mm</b>     |             |               |
| 内径       | <b>12,5 mm</b>     |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>35 mm</b>       |             |               |



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31215.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31413,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31414</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 16</b>       |             |               |
| 外径       | <b>21,5 mm</b>     |             |               |
| 内径       | <b>16 mm</b>       |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>40 mm</b>       |             |               |



|          |                    |  |  |
|----------|--------------------|--|--|
| 订货号      | <b>31220.xxxxx</b> |  |  |
| EAN      |                    |  |  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |  |  |
| 公称尺寸     | <b>NW 20</b>       |  |  |
| 外径       | <b>25,5 mm</b>     |  |  |
| 内径       | <b>19,5 mm</b>     |  |  |
| 弯曲半径（静态） | <b>45 mm</b>       |  |  |



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31230.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31416,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31417</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 23</b>       |             |               |
| 外径       | <b>31 mm</b>       |             |               |
| 内径       | <b>24,2 mm</b>     |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>50 mm</b>       |             |               |



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31235.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31419,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31420</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 29</b>       |             |               |
| 外径       | <b>35,5 mm</b>     |             |               |
| 内径       | <b>27,3 mm</b>     |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>90 mm</b>       |             |               |



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31240.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31422,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31423</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 37</b>       |             |               |
| 外径       | <b>41,4 mm</b>     |             |               |
| 内径       | <b>31 mm</b>       |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>110 mm</b>      |             |               |



|          |                    |             |               |
|----------|--------------------|-------------|---------------|
| 订货号      | <b>31250.xxxxx</b> | 适用于         | <b>31425,</b> |
| EAN      |                    | CONFIX™ FWS | <b>31426</b>  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |             |               |
| 公称尺寸     | <b>NW 45</b>       |             |               |
| 外径       | <b>54 mm</b>       |             |               |
| 内径       | <b>42,7 mm</b>     |             |               |
| 弯曲半径（静态） | <b>130 mm</b>      |             |               |



|          |                    |  |  |
|----------|--------------------|--|--|
| 订货号      | <b>31260.xxxxx</b> |  |  |
| EAN      |                    |  |  |
| 包装单位     | <b>1</b>           |  |  |
| 公称尺寸     | <b>NW 70</b>       |  |  |
| 外径       | <b>79,8 mm</b>     |  |  |
| 内径       | <b>66,5 mm</b>     |  |  |
| 弯曲半径（静态） | <b>190 mm</b>      |  |  |

**icotek**®  
smart cable management