

KEL-DP 圆形电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M12 - M50 / IP65 / UL type 12



KEL-DP引入底板设计用于在狭小的空间内布置标准电缆，软管或光纤。

与传统的电缆格兰头相比，KEL-DP产品易于组装且节省成本。只需在薄膜上刺一个小孔，然后将电缆引入即可。KEL-DP提供IP65 / UL 12等级的防护。

KEL-DP的圆形版本非常适合公制开孔M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50。特殊的结构设计确保安装位置。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子将穿孔密封。

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE 12

UL US



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 无需工具，快速安装
- 高安装密度
- 节约成本
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


KEL-DP 12|1 A gy 圆形



订货号	43603
EAN	
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	6,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	12 mm


安装高度	5 mm
外径	19 mm
圆形开孔尺寸	12 mm
公制孔尺寸	M12
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
对于电缆直径	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy 圆形



订货号	43600
EAN	4251269329791
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	9,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	23 mm
圆形开孔尺寸	16 mm
公制孔尺寸	M16
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
对于电缆直径	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43571
4251269329784
10
1
14 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43575
4251269323911
10
4
8 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 圆形


订货号 **43574**
 EAN **4251269320491**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **4,6 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy 圆形


订货号 **43533**
 EAN **4251269310027**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy 圆形


订货号 **50536**
 EAN **4251269333248**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk 圆形


订货号 **50533**
 EAN **4251269314803**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk 圆形


订货号 **43535**
 EAN **4251269324079**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy 圆形


订货号 **43531**
 EAN **4251269310003**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **6**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 圆形


订货号 **50531**
 EAN **4251269314780**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **6**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 圆形


订货号 **43534**
 EAN **4251269322563**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy 圆形


订货号 **43592**
 EAN **4251269322488**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy 圆形


订货号 **43596**
 EAN **4251269322525**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy 圆形


订货号 **43532**
 EAN **4251269310010**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy 圆形


订货号 **43560**
 EAN **4251269310133**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk 圆形


订货号 **50532**
 EAN **4251269314797**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 圆形


订货号 **50560**
 EAN **4251269314889**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 圆形


订货号 **43593**
 EAN **4251269322495**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **6,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy 圆形


订货号 **43597**
 EAN **4251269322532**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **6,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|11 A gy 圆形

订货号 **43594**
 EAN **4251269322501**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**


安装高度 **5 mm**
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 圆形


订货号	43598	安装高度	5 mm
EAN	4251269322549	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 圆形


订货号	43595	安装高度	5 mm
EAN	4251269322518	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy 圆形


订货号	43599	安装高度	5 mm
EAN	4251269322556	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy 圆形

订货号	43536	安装高度	5 mm
EAN	4251269310034	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy 圆形

订货号	43561	安装高度	5 mm
EAN	4251269310140	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy 圆形


订货号 **43537**
 EAN **4251269310041**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **11,3 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 圆形开孔尺寸 **40 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy 圆形


订货号 **43563**
 EAN **4251269310164**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **16**
 电缆的最大直径 **11,3 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 圆形开孔尺寸 **40 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy 圆形


订货号 **43538**
 EAN **4251269310058**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **7,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 圆形开孔尺寸 **40 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy 圆形


订货号 **43565**
 EAN **4251269310188**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **7,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 圆形开孔尺寸 **40 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy 圆形


订货号 **43554**
 EAN **4251269310102**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 圆形


订货号 **43568**
 EAN **4251269310218**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 圆形


订货号 **50554**
 EAN **4251269314858**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 圆形


订货号 **50568**
 EAN **4251269314933**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 圆形


订货号 **43555**
 EAN **4251269310119**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B gy 圆形

订货号 **43569**
 EAN **4251269310225**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**


安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 圆形


订货号	50555	安装高度	5 mm
EAN	4251269314865	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk 圆形


订货号	50569	安装高度	5 mm
EAN	4251269314940	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy 圆形


订货号	43551	安装高度	5 mm
EAN	4251269310072	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy 圆形


订货号	43562	安装高度	5 mm
EAN	4251269310157	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk 圆形


订货号	50551	安装高度	5 mm
EAN	4251269314827	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk 圆形


订货号	50562	安装高度	5 mm
EAN	4251269314896	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy 圆形


订货号	43550	安装高度	5 mm
EAN	4251269310065	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy 圆形


订货号	43564	安装高度	5 mm
EAN	4251269310171	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk 圆形

订货号	50550	安装高度	5 mm
EAN	4251269314810	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B bk 圆形

订货号	50564	安装高度	5 mm
EAN	4251269314902	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy 圆形


订货号 **43553**
 EAN **4251269310096**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy 圆形


订货号 **43567**
 EAN **4251269310201**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk 圆形


订货号 **50553**
 EAN **4251269314841**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk 圆形


订货号 **50567**
 EAN **4251269314926**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy 圆形


订货号 **43552**
 EAN **4251269310089**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **20**
 电缆的最大直径 **9,3 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy 圆形


订货号 **43566**
 EAN **4251269310195**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **20**
 电缆的最大直径 **9,3 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk 圆形


订货号 **50552**
 EAN **4251269314834**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **20**
 电缆的最大直径 **9,3 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk 圆形


订货号 **50566**
 EAN **4251269314919**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **20**
 电缆的最大直径 **9,3 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**
 对于电缆直径 **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy 圆形


订货号 **43556**
 EAN **4251269310126**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B gy 圆形

订货号 **43570**
 EAN **4251269310232**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**


安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 适用壁厚 **2,8 - 4 mm**

KEL-DP 50|35 A bk 圆形

订货号 **50556**
 EAN **4251269314872**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **35**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 适用壁厚 **1,5 - 2,5 mm**
 对于电缆直径 **35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B bk 圆形



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management