

KEL-DPR 电缆引入底板

高电缆密度 / IP65



IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

PNEUMATICS

HL3

EN 45545-2

ECOLAB


certified

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	46500 4251269335303 10 12 15 mm 黑色 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 12 x 1 - 15 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 长度	46501 4251269335310 10 17 12,6 mm 黑色 147 mm	宽度 高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 对于电缆直径	58 mm 10,6 mm 9,1 mm 112 × 36 mm 4 5,8 mm 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



订货号	46502	宽度	58 mm
EAN	4251269335327	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



订货号	46503	宽度	58 mm
EAN	4251269335334	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



订货号	46504	宽度	58 mm
EAN	4251269335341	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	48 × 1 - 6.5 mm