

KEL-DPZ 圆形电缆引入底板

公制螺纹 M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X*




IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12 ₃	UL TYPE 4X ₃ *	UL US	DNV	RiR
HL3 EN 45545-2	EN 61373	ECOLAB certified	UV - ISO 4892-2A	PNEUMATICS	RoHS compliant
REACH COMPLIANCE	Made in Germany				

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品类型和尺寸



订货号	43736
EAN	4251269320439
包装单位	10
电缆的数量	3
电缆的最大直径	6,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	22 mm

安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 × 1,5
线的长度	14 mm
对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和IP66 / IP68 / UL type 4X*等级的防护。


圆形版本的KEL-DPZ系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

*4X 仅供室内使用

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度


43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号	50750	安装高度	8 mm
EAN	4251269315206	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	8	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号	43751	安装高度	8 mm
EAN	4251269310591	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




订货号	50751	安装高度	8 mm
EAN	4251269315213	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




订货号	43752	安装高度	8 mm
EAN	4251269310607	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




订货号	50752	安装高度	8 mm
EAN	4251269315220	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




订货号	43758	安装高度	8 mm
EAN	4251269310621	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	19	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	50758	安装高度	8 mm
EAN	4251269315244	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	19	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43756	安装高度	8 mm
EAN	4251269310614	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	78	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	50756	安装高度	8 mm
EAN	4251269315237	外径	62 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50,4 mm
电缆的数量	78	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5 mm	线	M50 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




订货号	43760	安装高度	8 mm
EAN	4251269310638	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




订货号	50760	安装高度	8 mm
EAN	4251269315251	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	22,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




订货号	43761	安装高度	8 mm
EAN	4251269310645	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	50761	安装高度	8 mm
EAN	4251269315268	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	43762	安装高度	8 mm
EAN	4251269310652	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm



订货号	50762	安装高度	8 mm
EAN	4251269315275	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm



订货号	43763	安装高度	8 mm
EAN	4251269310669	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	35 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	50763	安装高度	8 mm
EAN	4251269315282	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M63 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	35 x 3.2 - 6.5 mm