

KEL-FA | 可分电缆引入框架


适用于带连接器的电缆，免工具安装 /IP54/ UL 12标准



规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防紫外线, 无硅, 防锈的, 无卤
安装形式	用螺钉固定,用KEL-SNAP快速安装

产品类型和尺寸



订货号	55241
EAN	4251269324796
包装单位	10
电缆的数量	40
电缆的最大直径	15 mm
长度	147 mm
宽度	62 mm

高度	22 mm
安装高度	22 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	6 mm
用穿芯安装	10 x KT 小



订货号	55247
EAN	4251269324802
包装单位	10
电缆的数量	25
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	62 mm


高度	22 mm
安装高度	22 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	6 mm
用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL-FA系列属于紧凑型的系统，用于布置和密封带或不带连接器的电缆，以及软管和气管。在框架上安装好KT穿芯后，放上盖子，然后将两侧的夹紧杆通过按压与底部锁定。KEL-FA具有防扭曲的结构设计，可以很直观的安装。


KEL-FA框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。这些KEL-FA框架可以通过螺钉安装，也可以简单地卡入KEL-SNAP框架上。

产品优势


- 集成的密封垫
- 快速免工具的安装
- 高应力释放
- 采用多范围线径的穿芯，电缆密度高
- 多范围线径的穿芯更加灵活，且适配IMAS-CONNECT™ 系统
- 保证电缆预置端头的完整性
- 改造，维修和保养更加方便和快捷
- 规格多样




订货号	55244	高度	22 mm
EAN	4251269324819	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	147 mm	用穿芯安装	2 x KT 小
宽度	62 mm		2 x KT 大




订货号	55168	高度	22 mm
EAN	4251269324826	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	120 mm	用穿芯安装	8 x KT 小
宽度	62 mm		




订货号	55165	高度	22 mm
EAN	4251269324833	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	120 mm	用穿芯安装	4 x KT 小
宽度	62 mm		1 x KT 大



订货号	55162	高度	22 mm
EAN	4251269324840	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	120 mm	用穿芯安装	2 x KT 大
宽度	62 mm		



订货号	55216	高度	22 mm
EAN	4251269324857	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	100 mm	用穿芯安装	6 x KT 小
宽度	62 mm		



订货号	55212	高度	22 mm
EAN	4251269324864	安装高度	22 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	6 mm
长度	100 mm	用穿芯安装	2 x KT 小
宽度	62 mm		1 x KT 大

