

# KEL-FG | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP54 / UL 12



KEL-FG电缆引入框架适用于带有连接器的电缆和波纹管安装，密封和释放应力，该电缆与机柜，机壳或机器壁成90°角。

KEL-FG-A框架与24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。对于免工具的KEL-FG-A组装/拆卸，可以使用快卡安装的框架KEL-SNAP 24。KEL-FG-B适合于36×46 mm的开孔。

单排版本KEL-FG-E特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。




## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈钢 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	57,5 mm


## 产品优势

- 以90度的安装方式安装在机箱里
- 机械防护电缆直接入口的地方
- 防水渍和水滴
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


## 产品类型和尺寸

<b>KEL-FG-A10</b>	订货号	<b>42320</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
	EAN	<b>4251269308437</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
	包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>40</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>


<b>KEL-FG-A10 V2A</b>	订货号	<b>42320.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
	EAN	<b>4251269308444</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
	包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
	电缆的数量	<b>40</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
	长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>

**KEL-FG-A7**


订货号	<b>42322</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308451</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>25</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>

**KEL-FG-A7 V2A**


订货号	<b>42322.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308468</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>25</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>

**KEL-FG-A4**


订货号	<b>42324</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308475</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>

**KEL-FG-A4 V2A**


订货号	<b>42324.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308482</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>80 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>

**KEL-FG-B4**


订货号	<b>42330</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308499</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-B4 V2A**


订货号	<b>42330.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308505</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-B1**


订货号	<b>42332</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308512</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-B1 V2A**


订货号	<b>42332.200</b>	高度	<b>57,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308529</b>	安装高度	<b>57,5 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
长度	<b>79,8 mm</b>	用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>
宽度	<b>80 mm</b>		

**KEL-FG-E5**


订货号	<b>42336</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316623</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>112 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x KT 小</b>

**KEL-FG-E5 V2A**


订货号	<b>42336.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316647</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>112 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>5 x KT 小</b>

**KEL-FG-E3**


订货号	<b>42334</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316616</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>65 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>100 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x KT 小</b>

**KEL-FG-E3 V2A**

订货号	<b>42334.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269316630</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>65 x 24 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>100 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>3 x KT 小</b>

**KEL-FG-E2**

订货号	<b>42333</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269317996</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b>

**KEL-FG-E2 V2A**

订货号	<b>42333.200</b>	高度	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269318009</b>	安装高度	<b>38 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	开孔尺寸	<b>43 × 24 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	螺钉孔的数量	<b>2</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,5 mm</b>
长度	<b>73 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>53 mm</b>	用穿芯安装	<b>2 x KT 小</b>