

KEL-FW | 90°角法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP65



IP65	IP64	IP55	IP54		
			Made in Germany		

新型穿墙固定器 KEL-FW 的上盖通过铰链紧紧地固定在安装面板上。这款电缆引入系统的安装非常容易和快捷。首先，将KEL-FW的两个后孔通过螺钉固定到面板上，然后安装所需的电缆穿芯。接着将盖子向下翻折，锁定到位并使用两个前孔将其拧到面板上。

KEL-FW 配有集成密封件，可实现 IP65 的高防护等级。交付包含一个额外用于壁板安装的平垫圈。

实现最大直径为 35 mm 的带和不带连接器电缆的引入，且应力释放满足EN 62444。可以快速轻松地进行改造和维护。



规格

IP防护等级（EN 60529）	IP65, IP64, IP55, IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 固定盖
- 一体式密封
- 与机柜成 90° 的电缆引入
- 可实现较大弯曲半径的电缆布线（最大弯曲半径 = 150 mm）
- 机械防护电缆引入处
- 防水渍和水滴 (IP65)
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 可以快速轻松地完成改造和维护
- 非常适合用于带连接器的电缆（最大 Ø 35 mm）
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 可以与IMAS-CONNECT适配器穿芯组合使用

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42460 4251269332074 1 1 35 mm 122 mm 100 mm	高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 用穿芯安装	75 mm 75 mm 4 6,5 mm 1 x KT 大
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42461 4251269332081 1 4 16 mm 122 mm 100 mm	高度 安装高度 螺钉孔的数量 螺钉的直径 用穿芯安装	75 mm 75 mm 4 6,5 mm 4 x KT 小

