KEL-QTA | 可分卡扣式电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装 / IP54

可拆分的卡扣式电缆穿墙板（IP54），配合可分开的QT穿芯或薄膜来引入带预制端口的电缆和标准电缆。 适用于10针和24针工业连接器的开孔。 紧凑的KEL-QTA-B适用于45.5 x 45.5 mm的开孔。 圆形版本的KEL-QTA适用于直径为32/50 mm的开孔。

KEL-QTA无需使用任何工具即可轻松布线，例如，预制连接器的电缆、多芯电缆、软管或导管。

IP54 | cULus | RINA | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | Made in Germany | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入
安装高度	5 mm

产品优势

- 无需工具，快速安装
- 高安装密度
- 适用于有端子或标准电缆的引入
- 如需维修的话，可以轻松拆卸和组装电缆引入框架
- 可用于多种开孔的尺寸
- 适用标准或者公制尺寸
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸



订货号	**43644**	高度	**12 mm**
EAN	**4251269310379**	安装高度	**5 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**16**	适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
长度	**142 mm**	适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
宽度	**44 mm**	用穿芯安装	**4 x QT** 小



订货号	**43645**	高度	**12 mm**
EAN	**4251269310386**	安装高度	**5 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**16**	适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最大壁板厚度	**4 mm**
长度	**142 mm**	适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
宽度	**44 mm**	用穿芯安装	**4 x QT** 小



订货号	**43642**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310355**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**26**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**16 mm**	适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
长度	**142 mm**	适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		用穿芯安装	**2 x QT** 小



订货号	**43643**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310362**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**26**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**16 mm**	适用最大壁板厚度	**4 mm**
长度	**142 mm**	适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
		用穿芯安装	**2 x QT** 小



订货号	**43656**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310409**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**14**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**5 mm**	适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
长度	**75 mm**	适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		用穿芯安装	**2 x QT** 小



订货号	**43659**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310423**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**14**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**5 mm**	适用最大壁板厚度	**4 mm**
长度	**75 mm**	适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
		用穿芯安装	**2 x QT** 小



订货号	**43655**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310393**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**22**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**5 mm**	适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
长度	**75 mm**	适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
		用穿芯安装	**1 x QT** 小



订货号	**43658**	宽度	**44 mm**
EAN	**4251269310416**	高度	**12 mm**
包装单位	**10**	安装高度	**5 mm**
电缆的数量	**22**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
不带连接器电缆的最大直径	**5 mm**	适用最大壁板厚度	**4 mm**
长度	**75 mm**	适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
		用穿芯安装	**1 x QT** 小



订货号	**43660**	高度	**11 mm**
EAN	**4251269310430**	安装高度	**5 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**16**	适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**	适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
长度	**55 mm**	适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
宽度	**55 mm**	用穿芯安装	**4 x QT** 小



订货号	**43632**
EAN	**4251269310331**
包装单位	**10**
电缆的数量	**4**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**
高度	**12 mm**
安装高度	**5 mm**
适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
用穿芯安装	**1 x QT** 小



订货号	**43636**
EAN	**4251269310348**
包装单位	**10**
电缆的数量	**4**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**
高度	**12 mm**
安装高度	**5 mm**
适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
适用最大壁板厚度	**4 mm**
适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
用穿芯安装	**1 x QT** 小



订货号	**43622**
EAN	**4251269310317**
包装单位	**10**
电缆的数量	**8**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**
高度	**12 mm**
安装高度	**5 mm**
适用最小壁板厚度	**1,5 mm**
适用最大壁板厚度	**2,5 mm**
适用壁厚	**1,5 - 2,5 mm**
用穿芯安装	**2 x QT** 小



订货号	**43626**
EAN	**4251269310324**
包装单位	**10**
电缆的数量	**8**
带连接器电缆的最大直径	**15 mm**
高度	**12 mm**
安装高度	**5 mm**
适用最小壁板厚度	**2,8 mm**
适用最大壁板厚度	**4 mm**
适用壁厚	**2,8 - 4 mm**
用穿芯安装	**2 x QT** 小