

KEL-QUICK | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装/ IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany


RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤, 防锈的
安装形式	用螺钉固定,用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm

产品类型和尺寸



订货号	42410
EAN	4251269308673
包装单位	10
电缆的数量	40
电缆的最大直径	15 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢，镀锌
用穿芯安装	10 x QT 小



订货号	42412
EAN	4251269321559
包装单位	10
电缆的数量	25
电缆的最大直径	29 mm
长度	147 mm
宽度	58 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢，镀锌
用穿芯安装	6 x QT 小 1 x QT 大

KEL-QUICK系列是一种紧凑的系统，通过可分开的QT和QTMB穿芯来布线 and 密封预先端接的电缆、导管或气动软管。 将QT / QTMB穿芯和电缆填充入口框架后，无需使用工具即可将盖子卡入框架座。

KEL-QUICK框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。 KEL-QUICK-B框架与开孔尺寸46×36 mm相匹配。 这些KEL-QUICK框架可以通过螺钉安装，也可以简单地卡入KEL-SNAP框架上。

单行KEL-QUICK-E版本特别适合于扁平连接器。小型框架非常适合狭小空间的应用。


扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板。 请向我们咨询您所需要的型号。


带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

产品优势


- 快速便捷的卡入式电缆引入框架
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度




订货号	42413	高度	17 mm
EAN	4251269321566	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	29 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x QT 小 2 x QT 大




订货号	42418	高度	17 mm
EAN	4251269308703	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x QT 小




订货号	42425	高度	17 mm
EAN	4251269321573	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	29 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x QT 小 4 x QT 大




订货号	42426	高度	17 mm
EAN	4251269321580	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	29 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x QT 大




订货号	42420	高度	17 mm
EAN	4251269316821	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x QT 小



订货号	42427	高度	17 mm
EAN	4251269321597	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	29 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x QT 小 1 x QT 大




订货号	42434	高度	17 mm
EAN	4251269308727	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x QT 小



订货号	42435	高度	17 mm
EAN	4251269333231	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	29 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	1 x QT 大




订货号	42424	高度	17 mm
EAN	4251269316869	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	20	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	38 mm	用穿芯安装	5 x QT 小



订货号	42423	高度	17 mm
EAN	4251269316852	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	86 × 24 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	38 mm	用穿芯安装	4 x QT 小



订货号	42422	高度	17 mm
EAN	4251269316845	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	12	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	38 mm	用穿芯安装	3 x QT 小



订货号	42421	高度	17 mm
EAN	4251269316838	安装高度	17 mm
包装单位	10	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	8	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	15 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	38 mm	用穿芯安装	2 x QT 小

