

KEL-SCDP 多范围电缆引入底板

可插拔, 用于直径达36 mm的单根电缆 / IP65



IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65





RoHS compliant





借助KEL-SCDP电缆穿芯，可以按IP65的防护等级对单根电缆，软管和导管进行布线 and 密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

另一个优点是安装灵活性高。KEL-SCDP可以轻松插入壁厚为1.5至4.0mm的开孔中。

KEL-SCDP-RW版本被批准用于符合EN45545-2 HL3标准的铁路技术中。

温度:
KEL-SCDP: -40 C° 到 80 C° (静态)
KEL-SCDP-RW: -40 C° 到 90 C° (静态)


规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
属性	无卤, 无硅
安装形式	卡入


产品优势

- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具，快速安装

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度	43477 4251269336867 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 适用最小壁板厚度 适用最大壁板厚度 对于电缆直径 EN 45545-2 HL3 对于电缆直径	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm 不 1 x 1 - 7.2 mm
--	--	---	---	---

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 高度 安装高度	43487 4251269336898 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 适用最小壁板厚度 适用最大壁板厚度 对于电缆直径 EN 45545-2 HL3 对于电缆直径	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm 是 1 x 1 - 7.2 mm
--	--	---	---	---




订货号
43478
EAN
4251269336874
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
9,5 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
23 mm
圆形开孔尺寸
16 mm
公制孔尺寸
M16
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3
不
对于电缆直径
1 x 1 - 7.2 mm




订货号
43488
EAN
4251269336904
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
9,5 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
23 mm
圆形开孔尺寸
16 mm
公制孔尺寸
M16
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3
是
对于电缆直径
1 x 1 - 7.2 mm




订货号
43479
EAN
4251269336881
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
13 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
27 mm
圆形开孔尺寸
20 mm
公制孔尺寸
M20
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
5 - 13 mm
EN 45545-2 HL3
不
对于电缆直径
1 x 5 - 13 mm




订货号
43489
EAN
4251269336911
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
13 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
27 mm
圆形开孔尺寸
20 mm
公制孔尺寸
M20
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
5 - 13 mm
EN 45545-2 HL3
是
对于电缆直径
1 x 5 - 13 mm




订货号
43480
EAN
4251269320811
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
16 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
32 mm
圆形开孔尺寸
25,3 mm
公制孔尺寸
M25
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
5 - 16 mm
EN 45545-2 HL3
不
对于电缆直径
1 x 5 - 16 mm



订货号
43490
EAN
4251269320859
包装单位
10
电缆的数量
1
电缆的最大直径
16 mm
高度
11 mm
安装高度
5 mm

外径
32 mm
圆形开孔尺寸
25,3 mm
公制孔尺寸
M25
适用最小壁板厚度
1,5 mm
适用最大壁板厚度
4 mm
对于电缆直径
5 - 16 mm
EN 45545-2 HL3
是
对于电缆直径
1 x 5 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
不
1 x 5 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
是
1 x 5 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
不
1 x 8 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
是
1 x 8 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
不
1 x 8 - 36 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
高度
安装高度

43493
4251269320880
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径
EN 45545-2 HL3
对于电缆直径

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
是
1 x 8 - 36 mm

