KEL-U CR 可分电缆引入框架

应用于洁净室 / IP54 / UL 12

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL 12 等级的防护。适用电缆直径从1到35 mm的布线，提供密封性和应力释放。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-U CR 框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。 KEL-U-B CR 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

单排版本 KEL-E CR 特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。 这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC（ISO 14644-8；ISO 16000-6、-9、-11、-25，VDI 2083 表 17）进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为.601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用KEL-SNAP快速安装,用螺钉固定
安装高度	17 mm

产品优势

- 极易安装
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或者四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸



订货号	**54241.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326134**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**40**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**10 x KT** 小



订货号	**54241.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326035**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**40**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**10 x KT** 小



订货号	**54247.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326158**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**25**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**6 x KT** 小
			1 x KT 大



订货号	**54247.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326059**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**25**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**6 x KT** 小
			1 x KT 大



订货号	**54244.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326141**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**6**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**2 x KT** 小
			2 x KT 大



订货号	**54244.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326042**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**6**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**2 x KT** 小 **2 x KT** 大



订货号	**54168.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326080**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**32**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**8 x KT** 小



订货号	**54168.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269325984**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**32**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**8 x KT** 小



订货号	**54165.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326073**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**17**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**4 x KT** 小 **1 x KT** 大



订货号	**54165.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269325977**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**17**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**4 x KT** 小 **1 x KT** 大



订货号	**54162.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326066**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**2**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**2 x KT** 大



订货号	**54162.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269325960**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**2**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**2 x KT** 大



订货号	**54216.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326127**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**24**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**6 x KT** 小



订货号	**54216.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326028**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**24**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**6 x KT** 小



订货号	**54212.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326110**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**9**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**2 x KT** 小
			1 x KT 大



订货号	**54212.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326011**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**9**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**2 x KT** 小
			1 x KT 大



订货号	**54204.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326097**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**16**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**4 x KT** 小



订货号	**54204.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269325991**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**16**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**17 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**4 x KT** 小



订货号	**54206.601**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326103**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**1**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**nein**
		用穿芯安装	**1 x KT** 大



订货号	**54206.600**	高度	**17 mm**
EAN	**4251269326004**	安装高度	**17 mm**
包装单位	**5**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**1**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**58 mm**	(S)VOC tested	**ja**
		用穿芯安装	**1 x KT** 大

icotek®
smart cable management