

# KT-DPF | 多范围塔形电缆穿芯，黑色

宝塔形, 适用于电缆直径 3-26 mm / IP54



KT-DPF穿芯可用于多种直径的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。由于其灵活性和独特的宝塔结构设计，与常规电缆格兰头相比，布线更简单灵活。

KT-DPF穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

建议使用束线带为电缆提供额外的应力释放。

**KT-DPF穿芯每层切开后，直径增加约20%。**

IP54

RIFA

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

## 产品优势


- 夹持面积大，用三个不同的穿芯就可以覆盖3-26mm的线径范围
- 在局部安装非提前安装好的电缆的理想选择
- 容易储存

## 产品类型和尺寸




订货号	<b>41360</b>
EAN	<b>4251269307102</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	黑色
长度	<b>21 mm</b>
宽度	<b>21 mm</b>

高度	<b>50 mm</b>
安装高度	<b>33 mm</b>
对于电缆直径	<b>3 - 12 mm</b>
对于电缆直径	<b>1 x 3 - 12 mm</b>



订货号	<b>41361</b>
EAN	<b>4251269307119</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	黑色
长度	<b>41,5 mm</b>
宽度	<b>42 mm</b>

高度	<b>59 mm</b>
安装高度	<b>42 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>4 - 18 mm</b>
对于电缆直径	<b>1 x 4 - 18 mm</b>



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41362**  
**4251269307126**  
**10**  
**1**  
黑色  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径  
对于电缆直径

**59 mm**  
**42 mm**  
圆形电缆  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management