

KT-DPF | 多范围塔形电缆穿芯，灰色

宝塔形, 适用于电缆直径 3-26 mm / IP54 / UL type 12



KT-DPF穿芯可用于多种直径范围的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。由于其灵活性和独特的宝塔结构设计，与常规电缆格兰头相比，布线更简单灵活。

KT-DPF穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

建议使用束线带为电缆提供额外的应力释放。

KT-DPF穿芯每层切开后，直径增加约20%。




规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 夹持面积大，用三个不同的穿芯就可以覆盖3-26mm的线径范围
- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择
- 容易储存

产品类型和尺寸




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41260
4251269306730
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

50 mm
33 mm
圆形电缆
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41261
4251269306747
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

59 mm
42 mm
圆形电缆
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41262
4251269306754
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

59 mm
42 mm
圆形电缆
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm