

# KT-SC | 多范围电缆穿芯

适用于直径 4 - 28 mm的电缆 ，防护等级达到 IP54



KT-SC穿芯可用于多种直径的电缆。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。

可以将单个圆形膜剥掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围的牢固密封。

KT-SC电缆穿芯基于KT穿芯，可实现直径为4-28 mm的电缆和气动软管的灵活布线 and 密封（IP54）。

KT-SC电缆穿芯不可拆分，因此仅用于标准电缆。

## 规格


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| IP防护等级（EN 60529） | IP54            |
| 材料               | 合成橡胶            |
| 阻燃等级             | UL94-V0, 自熄灭    |
| 温度               | -40 C° 到 100 C° |
| 属性               | 无硅, 无卤          |

## 产品优势

- 密封范围4 - 28 mm
- 容易储存
- 薄膜环可轻松剥掉
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择

## 产品类型和尺寸


KT-SC 大



|       |                 |
|-------|-----------------|
| 订货号   | 41485           |
| EAN   | 4251269321474   |
| 包装单位  | 10              |
| 电缆的数量 | 1               |
| 颜色    | 灰色 (类似RAL 7035) |
| 长度    | 41,5 mm         |
| 宽度    | 42 mm           |

|        |               |
|--------|---------------|
| 高度     | 19 mm         |
| 安装高度   | 2 mm          |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆          |
| 对于电缆直径 | 5 - 28 mm     |
| 对于电缆直径 | 1 x 5 - 28 mm |

KT-SC 小



|       |                 |
|-------|-----------------|
| 订货号   | 41490           |
| EAN   | 4251269331329   |
| 包装单位  | 10              |
| 电缆的数量 | 1               |
| 颜色    | 灰色 (类似RAL 7035) |
| 长度    | 21 mm           |
| 宽度    | 21 mm           |

|        |               |
|--------|---------------|
| 高度     | 19 mm         |
| 安装高度   | 2 mm          |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆          |
| 对于电缆直径 | 4 - 12 mm     |
| 对于电缆直径 | 1 x 4 - 12 mm |

