

KTMB 183 | 多范围电缆穿芯适用KEL 183电缆引入系统

适用于电缆直径 34 - 75 mm / IP54 / UL type 12



KTMB-P至KTMB-S穿芯适用于直径最大为75 mm的电缆。这些穿芯可与KEL 183电缆引入框架一起使用。

这些多范围穿芯不可拆分，都预留有特定范围的电缆引入区域。

空白穿芯KTMB-O可以用于接受指定范围内的电缆尺寸。对于直径最大为55mm的电缆，可以对KTMB-O的膜进行穿孔或切割（电缆直径减去10 mm）。

IP54

UL TYPE
12

C_{UL} US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅

产品优势


- 安装的电缆直径达到 75 mm
- 可以多角度安装坚硬的电缆

产品类型和尺寸




订货号	41410
EAN	4251269307133
包装单位	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	91 mm
宽度	86 mm
高度	19 mm

安装高度	2 mm
盲孔穿芯	1
对于电缆直径	盲孔穿芯



订货号	41415
EAN	4251269307140
包装单位	1
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	91 mm
宽度	86 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	34 - 44 mm
对于电缆直径	1 x 34 - 44 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41420
4251269307157
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41425
4251269307164
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41430
4251269307171
1
1
灰色 (类似RAL 7035)
91 mm
86 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm