

KTMBBS | 多范围电缆穿芯用于KEL 系统，黑色

适用于电缆直径 4 - 29 mm / IP54标准



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品类型和尺寸

KTMBBS 4-7 小（黑色）， 可变线径范围 4-7 毫米	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	51380 4251269336966 10 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 - 7 mm 1 x 4 - 7 mm
KTMBBS 6-9 小（黑色）， 可变线径范围 6-9 毫米	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	51381 4251269336973 10 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 6 - 9 mm 1 x 6 - 9 mm

KTMB S 8-11 小（黑色），可变线径范围 **8-11** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51382
4251269336980
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB S 10-12 小（黑色），可变线径范围 **10-12** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51383
4251269336997
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB S 12-15 大（黑色），可变线径范围 **12-15** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51384
4251269337000
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB S 14-17 大（黑色），可变线径范围 **14-17** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51385
4251269337017
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB S 16-19 大（黑色），可变线径范围 **16-19** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51386
4251269337024
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB S 18-21 大（黑色），可变线径范围 **18-21** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51387
4251269337031
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMB S 20-23 大 (黑色), 可变线径范围 **20-23** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51388
4251269337048
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMB S 22-25 大 (黑色), 可变线径范围 **22-25** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51389
4251269337055
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMB S 24-27 大 (黑色), 可变线径范围 **24-27** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51390
4251269337062
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMB S 26-29 大 (黑色), 可变线径范围 **26-29** 毫米



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

51391
4251269337079
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm