# QT-AT-M | QT-AT-K-M 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25 / IP54

QT-AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT大穿芯。 ）QT-AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。QT-AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0， M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配QT-AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将QT-AT-M封闭。

QT-AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。 QT-AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。 QT-AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0和M12 x 1.5。

通过使用QT-AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1,0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于QT电缆穿芯）。

IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | PNEUMATICS | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

## 规格

| | |
|---|---|
| **IP**防护等级（**EN 60529**） | IP54 |
| 材料 | 合成橡胶<br>底架: 聚酰胺 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -40 C° 到 100 C° |
| 属性 | 无硅, 无卤 |

## 产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案

## 产品类型和尺寸




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42604** | 安装高度 | **2 mm** |
| EAN | **4251269323423** | | |
| 包装单位 | **5** | | |
| 线 | **M5 × 0,5** | | |
| 长度 | **20 mm** | | |
| 宽度 | **19 mm** | | |
| 高度 | **12 mm** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42605** | 安装高度 | **2 mm** |
| EAN | **4251269323430** | | |
| 包装单位 | **5** | | |
| 线 | **M8 × 1,0** | | |
| 长度 | **20 mm** | | |
| 宽度 | **19 mm** | | |
| 高度 | **12 mm** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42609** | 安装高度 | **2 mm** |
| EAN | **4251269323829** | | |
| 包装单位 | **5** | | |
| 线 | **M8 × 0,5** | | |
| 长度 | **20 mm** | | |
| 宽度 | **19 mm** | | |
| 高度 | **12 mm** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42606** | 安装高度 | **2 mm** |
| EAN | **4251269323447** | | |
| 包装单位 | **5** | | |
| 线 | **M12 × 1,0** | | |
| 长度 | **20 mm** | | |
| 宽度 | **19 mm** | | |
| 高度 | **12 mm** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42607** | 安装高度 | **2 mm** |
| EAN | **4251269323454** | | |
| 包装单位 | **5** | | |
| 线 | **M12 × 1,5** | | |
| 长度 | **20 mm** | | |
| 宽度 | **19 mm** | | |
| 高度 | **12 mm** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42596** | 安装高度 | **2** |
| EAN | **4251269322952** | | |
| 包装单位 | **10** | | |
| 线 | **M12 × 1,0** | | |
| 长度 | **40 mm** | | |
| 宽度 | **39 mm** | | |
| 高度 | **19** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42597** | 安装高度 | **2** |
| EAN | **4251269322969** | | |
| 包装单位 | **10** | | |
| 线 | **M16 × 1,5** | | |
| 长度 | **40 mm** | | |
| 宽度 | **39 mm** | | |
| 高度 | **19** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42598** | 安装高度 | **2** |
| EAN | **4251269322976** | | |
| 包装单位 | **10** | | |
| 线 | **M20 × 1,5** | | |
| 长度 | **40 mm** | | |
| 宽度 | **39 mm** | | |
| 高度 | **19** | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | **42599** | 安装高度 | **2** |
| EAN | **4251269322983** | | |
| 包装单位 | **10** | | |
| 线 | **M25 × 1,5** | | |
| 长度 | **40 mm** | | |
| 宽度 | **39 mm** | | |
| 高度 | **19** | | |

icotek®
smart cable management