

QVT | 可分式电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, M16 - M50 / IP54



IP54

RoHS compliant

C_{UL} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

QVT是一种圆形可分式电缆格兰头，可快速，轻松地安装预端接的电缆或完整的线束。同时不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管也可以轻松布线，并满足IP54防护等级。QVT系列产品非常小巧，特别适合小型机器，设备和仪器。

电缆格兰头易于安装。将预制电缆放置在穿芯中，穿芯插入格兰头外壳。 根据电缆格兰头的尺寸，可以安装一个，两个或四个单独的穿芯。 通过使用多孔穿芯，一根电缆格兰头最多可布置16根线。

产品包装包含聚酰胺螺母和密封圈。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 节省空间
- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角螺母含在送货里
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸

	订货号	45692	安装高度	13 mm
	EAN	4251269311468	公制孔尺寸	M16
	包装单位	10	圆形开孔尺寸	16,3 mm
	电缆的数量	2	线	M16 × 1,5
	电缆的最大直径	10 mm	线的长度	13 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	用穿芯安装	1 x QT 小
	外径	30,8 mm		
	订货号	45695	安装高度	13 mm
	EAN	4251269311475	公制孔尺寸	M20
	包装单位	10	圆形开孔尺寸	20,3 mm
	电缆的数量	2	线	M20 × 1,5
	电缆的最大直径	11 mm	线的长度	13 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	用穿芯安装	1 x QT 小
	外径	30,8 mm		




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45702
4251269311482
10
4
15 mm
灰色 (类似RAL 7035)
31 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

13 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
13 mm
1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45711
4251269311499
10
4
15 mm
灰色 (类似RAL 7035)
39 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

13 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
13 mm
1 x QT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45715
4251269311505
10
8
15 mm
灰色 (类似RAL 7035)
50 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

13 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
13 mm
2 x QT 小



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45722
4251269311512
10
16
15 mm
灰色 (类似RAL 7035)
62 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

13 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13 mm
4 x QT 小