

圆形开孔工具

用于电缆格兰头和圆形电缆引入底板的开孔



用于不锈钢（V2A版本），低碳钢，铝和塑料板的定心钻，最大薄板厚度为3mm（V2A：最大2mm）。可开孔PG 16，M16，M20，M25，M32，M40，M50，M63，M75，M80和M85。可用于易科智连可分式电缆格兰头和圆形电缆引入底板的开孔。

冲头的特殊切削形态可以减少切割时的压力，可以减少力气。冲头将切割下来材料分成几部分（与类型有关），以便轻松去除。对于圆形开关的安装，易科智连提供了PG 16打孔器和集成的3mm扭转保护槽口。

冲头设计用于手动和液压操作。

供货范围：

- 冲孔和冲模（不带大头针）

规格

材料	钢，淬火和打磨
----	---------

产品优势

- 多重的分离效果，可以使金属片更快速移动可以使打孔变得更加容易
- 适用于易科智连或者其他厂商生产的手动液压冲压模具

产品类型和尺寸

冲孔 M16	订货号	80020	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
	EAN	4251269316166	最大壁板厚度	2 mm
	包装单位	1	双头螺柱	80200
	圆形开孔尺寸	16,2 mm		
	公制孔尺寸	M16		
	适用于：	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
	线 UNF	9,5 mm		

冲孔 **M16 V2A**

订货号	80120	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316340	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80210
圆形开孔尺寸	16,2 mm		
公制孔尺寸	M16		
适用于：	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
线 UNF	11,1 mm		



冲孔 **M20**

订货号	80021	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316173	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80200
圆形开孔尺寸	20,4 mm		
公制孔尺寸	M20		
适用于：	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
线 UNF	9,5 mm		



冲孔 **M20 V2A**



订货号	80121	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316357	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80210
圆形开孔尺寸	20,4 mm		
公制孔尺寸	M20		
适用于：	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
线 UNF	11,1 mm		

冲孔 **M25**



订货号	80022	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316180	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80200
圆形开孔尺寸	25,4 mm		
公制孔尺寸	M25		
适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
线 UNF	9,5 mm		

冲孔 **V2A**



订货号	80122	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316364	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80210
圆形开孔尺寸	25,4 mm		
公制孔尺寸	M25		
适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
线 UNF	11,1 mm		

冲孔 **M32**



订货号	80023	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316197	最大壁板厚度	3 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	32,5 mm		
公制孔尺寸	M32		
适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M32 V2A**



订货号	80123	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316371	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	32,5 mm		
公制孔尺寸	M32		
适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M40**



订货号	80024	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316203	最大壁板厚度	3 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	40,5 mm		
公制孔尺寸	M40		
适用于：	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M40 V2A**



订货号	80124	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316388	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	40,5 mm		
公制孔尺寸	M40		
适用于：	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M50**



订货号	80025	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316210	最大壁板厚度	3 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	50,5 mm		
公制孔尺寸	M50		
适用于：	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M50 V2A**



订货号	80125	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316395	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	50,5 mm		
公制孔尺寸	M50		
适用于：	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M63**



订货号	80026	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269316227	最大壁板厚度	3 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	63,5 mm		
公制孔尺寸	M63		
适用于：	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M63 V2A**



订货号	80126	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316401	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	63,5 mm		
公制孔尺寸	M63		
适用于：	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
线 UNF	19 mm		

冲孔 **M75**



订货号	80029	冲孔材料	Mild steel (St), 塑料
EAN	4251269319181	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	75,5 mm		
公制孔尺寸	M75		
适用于：	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
线 UNF	19 mm		

冲孔 M75 V2A



订货号	80071	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN		最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	75,5 mm		
公制孔尺寸	M75		
适用于：	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
线 UNF	19 mm		

冲孔 M80



订货号	80034	最大壁板厚度	2,5 mm
EAN	4251269324	双头螺柱	80201
包装单位	1		
圆形开孔尺寸	80 mm		
公制孔尺寸	M80		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 M85



订货号	80030	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269319	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80201
圆形开孔尺寸	86 mm		
公制孔尺寸	M85		
适用于：	KEL-DPF 85		
线 UNF	19 mm		



订货号	80027	双头螺柱	80210
EAN	4251269316234		
包装单位	1		
圆形开孔尺寸	22,5 mm		
线 UNF	9,5 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	3 mm		

冲孔模具 PG 16 与扭曲保护卧槽



订货号	80028	双头螺柱	80205
EAN	4251269316241	埋头螺母	80227
包装单位	1		
圆形开孔尺寸	22,5 mm		
线 UNF	9,5 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	3 mm		

冲孔模具 PG 16 与扭曲保护卧槽, 不锈钢V2A



订货号	80128	双头螺柱	80205
EAN	4251269316418	埋头螺母	80227
包装单位	1		
圆形开孔尺寸	22,5 mm		
线 UNF	9,5 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		
最大壁板厚度	2 mm		

双头螺柱 **80200**



订货号

80200

EAN

包装单位

1

直径 D1

19 mm

直径 D2

9,5 mm

长度

105 mm

双头螺柱 **80201**



订货号

80201

EAN

包装单位

1

直径 D1

19 mm

长度

125 mm

双头螺柱 **80210**



订货号

80210

EAN

包装单位

1

直径 D1

19 mm

直径 D2

11,1 mm

长度

105 mm

